

Teljesítmény-nyilatkozat

Majcoat 150 8730-150050/300050

Majcoat 150 SOB 8740-150050/150020 – Vers.3.0

Nr. DoP-20-874-00

1. Azonosító / Terméktípus

8730-150050
8730-300050
8740-150050
8740-150020

2. Megjelölés azonosításhoz

Majcoat 150
Majcoat 150 SOB

3. Az építési termék gyártó által előre látható vagy tervezett felhasználása az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően

Tetőfedő membrán / Homlokzati membrán
Vízszigetelő lemezek - Ámennyezet és alátétlemez tetőfedéshez - EN 13859-1:2010 /
Falburkolatok alátétlemezei - EN 13859-2:2010

4. A gyártó neve és címe

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Svájc

5. Meghatalmazott

-

6. Az építési termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére használt rendszer

AVCP System 3

7. Bejelentett laboratórium

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
Elvégezte a 3. rendszer értékelését és ellenőrzését, és vizsgálati jelentést állított ki.

8. Bejelentett teljesítmény

Megjelölés	Teljesítmény	Alsó tűrés	Felső tűrés	Egység	Vizsgálati módszer EN 13859-1:2010
Hossz	50	50	50.5	m	EN 1848-2
	20	20	20.5		
Szélesség	1500	1497	1503	mm	EN 1848-2
	3000	2985	3045		
Területi sűrűség (ellenőrzés)	146	141.9	160.5	g/m ²	EN 1849-2
Tűz viselkedése	E on substrate			Osztály	EN 13501-1
Vízátfolyással szembeni ellenállás	W1			Osztály	EN 1928
Vízpára átviteli sebessége Sd-Értéke	0.05	0.03	0.09	m	EN 12572

Legnagyobb húzóerő (hosszirányban)	315	250	400	N/50mm	EN 12311-1
Legnagyobb húzóerő (keresztirányban)	220	200	300	N/50mm	EN 12311-1
Nyúlás a legnagyobb húzóerőnél (hosszirányban)	60	40	110	%	EN 12311-1
Nyúlás a legnagyobb húzóerőnél (keresztirányban)	70	50	110	%	EN 12311-1
Szakítószilárdság (körömszár) (hosszirányban)	180	150	280	N	EN 12310-1
Szakítószilárdság (körömszár) (keresztirányban)	220	150	300	N	EN 12310-1
Hideg hajlítási viselkedés	-40			°C	EN 1109
Legnagyobb húzóerő (hosszirányban) Öregedés után	295	204	345	N/50mm	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Legnagyobb húzóerő (keresztirányban) Öregedés után	225	143	275	N/50mm	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Nyúlás a legnagyobb húzóerőnél (hosszirányban) Öregedés után	45	25	95	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Nyúlás a legnagyobb húzóerőnél (keresztirányban) Öregedés után	47	30	97	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Vízátfolyással szembeni ellenállás Öregedés után	W1			Osztály	EN 13859-1 Anh. C EN 1928
Veszélyes anyagok	nincsenek				

9. A termék 1. és 2. szám szerinti teljesítménye megfelel a 8. szám szerinti bejelentett teljesítménynek. A 4. számmal összhangban a teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a gyártó felelős.

A gyártó által és nevében aláírta:

Seline Zürcher – Quality Management



Ruswil, 12.06.2023