

TECTANE

Teflon Spray

Teflonpor és szilikonolaj alapú technikai spray. Fém, műanyag, gumi és más anyagok (szeparáló) elválasztó-, kenő- és síkosító anyaga. Hőmérséklet ellenállása -50°C és $+260^{\circ}\text{C}$ közötti. Zsírmentes, tapadásgátló, piszok-, por- és víztaszító hatású.

A Teflon spray szinte minden területen kitűnően használható: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- és papírgyártásnál, textiliparban.

Tulajdonságok

- hosszan tartó önkenést és védelmet biztosít
- megakadályozza az alkatrészek besülését ill. kopását
- megszünteti a csikorgó-nyikorgó hangokat, súrlódást

Alkalmazási terület

Kiváló képességeinek köszönhetően szinte minden területen használható. Különösen azokon a helyeken, ahol ásványi olajok és MOS2 nem használhatóak szennyeződésveszély fennállása miatt, mint pl.: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- és papírgyártásnál, textiliparban.

- zárok, pedálok, ablak-mechanikák
- különböző szállító szalagok
- láncok, szíjak, huzalok
- zárok kenőanyaga

Felhasználás:

Használat előtt a tartályt intenzíven fel kell rázni (kb 1perc). A kezelni kívánt felületre kell fújni, majd ellenőrizni, vajon megfelelő-e a kenés. Szükség esetén megismételhető a kezelés.

Kiszerezés

Hajtógázos fémpalack

Szavatosság

Gyártástól számított 24 hónap.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli. A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.